

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

### **1. DOSTAWA**

- 1.1 Materiały będące przedmiotem zamówienia dostarczone będą do miejsca wbudowania, tj. na wskazane przez zamawiającego ulice miasta Tomaszowa Lubelskiego i rozwiezione wzdłuż ulicy do miejsca wbudowania (po wykonanym nieutwardzonym korycie drogi).
- 1.2 Beton winien być dostarczony na zgłoszenie dokonane dwa dni wcześniej z dokładnym przestrzeganiem dnia, godziny i ilości wraz ze sprzętem do rozwiezienia betonu w wykonanym korycie drogi (np. fadroma – napęd na cztery koła).
- 1.3 Dostawca we własnym zakresie zabezpieczy dowóz i rozwiezenie betonu wzdłuż ulicy, a koszty w kalkuluje w cenę jednostkową betonu.

### **2. PRZEDMIOT DOSTAWY**

#### **A. BETON klasy C8/10 (B10) o konsystencji wilgotnej**

##### **- w y m a g a n i a :**

Beton klasy C8/10 (B10) o konsystencji wilgotnej

- wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

- wg PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

Na etapie realizacji zamówienia wymagana będzie deklaracja zgodności z obowiązującą normą.

Na żądanie zamawiającego dostawca przedłoży wyniki badań specjalistycznego laboratorium drogowego potwierdzające spełnienie obowiązujących wymagań (receptura mieszanki betonowej potwierdzona – wydana przez specjalistyczne laboratorium drogowie).