

## WYKAZ ZJAZDÓW

Lp	Lokalizacja			Stan istniejący			Stan projektowany				Uwagi
	km	strona	rodzaj	Powierzchnia utwardzenia	Rodzaj nawierzchni	Opornik	Powierzchnia utwardzenia	Rodzaj nawierzchni	Obrzeże	Opornik	
1	2	3	4	5	6	7					8
1	0+046	L	I	6,00	płyty bet.	4,00	8,25	kostka	4,50	4,00	
2	0+064	L	I	7,50	płyty bet.	4,00	8,25	kostka	4,50	4,00	
3	0+077	L	I	7,50	płyty bet.	4,00	8,25	kostka	4,50	4,00	
4	0+104	L	I	7,50	kostka	4,00	8,25	kostka	4,50	4,00	chodnik 12,00x1,20
5	0+109	L	I	6,00	płyty bet.	4,00	8,25	kostka	4,50	4,00	
6	0+126	P	I	6,00	płyty bet.	4,00	8,25	kostka	4,50	4,00	
7	0+146	L	I	6,00	płyty bet.	4,00	8,25	kostka	4,50	4,00	
8	0+165	L	I	6,00	płyty bet.	4,00	8,25	kostka	4,50	4,00	
9	0+180	L	I	6,00	płyty bet.	4,00	8,25	kostka	4,50	4,00	
10	0+198	L	I	6,00	płyty bet.	4,00	8,25	kostka	4,50	4,00	
<b>Razem</b>				<b>64,50</b>	<b>x</b>	<b>40,00</b>	<b>82,50</b>	<b>x</b>	<b>45,00</b>	<b>40,00</b>	

w tym: płyty beton.	57,00
kostka	7,50